

**KART YAZICISI
TEKNİK ŞARTNAME**

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.NO:	CİNSİ :	MIKTARI:	ÖLÇÜSÜ:
1	PVC Kart Yazıcı	1	Adet

TEKNİK ŞARTNAME

1. PVC Kart Yazıcı

- 1.1. Aynı anda çift yönlü renkli baskı yapabilecektir. Baskı esnasında film ribbonu kullanabilecektir.
- 1.2. PVC ve PVC bileşenleri olan kartlara baskı yapabilecektir..
- 1.3. Tek renkli baskılarda 300*1200, renkli baskılarda ise en az 300*600 dpi çözünürlüğe sahip olacaktır.
- 1.4. ISO CR-80-ISO7810,2.12” (53.98 mm) * 3.38” (85.60 mm) ölçülerindeki kartlara baskı yapabilecektir.
- 1.5. Baskı hızı ; renkli en az 200 kart/saat – 130 kart/saat (YMCKO-K ribbon kullanımında) ,tek renk baskısında en az 600 kart/saat baskı hızına sahip olmalıdır.
- 1.6. USB veya Ethernet üzerinden bağlanabilecektir.
- 1.7. En az 32 MB RAM hafızası bulunacaktır.
- 1.8. Windows (32/64 bit) 7,8,10 ve XP enterprise sürücüleri ile uyumlu olacaktır.
- 1.9. İstenildiğinde YMCKO yada YMCKO-K Ribbon kullanılabilir.
- 1.10. 802.11 b/g kablosuz ağ standartlarında çalışabilir özelliğine sahip olmalıdır.
- 1.11. Çalışan kimlik kartları, giriş/çıkış ve zaman kontrol kartları, temaslı temassız akıllı kartlar (proximity-mifare-chip li kart) gibi uygulamalarda kullanılabilir.
- 1.12. Cihaz garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.

Baran KORKMAZ
Elektronik Haberleşme Müh.

Özkan KESERCİ
Elektrik Elektronik Müh.