

TEK KADEMELİ SALYANGOZ POMPA VE MOTORU, MANUEL KİMYASAL SIVI TRANSFER POMPASI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SALYANGOZ POMPA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Pompa gövdesi GG25 döküm malzemedan imal edilmiş olacaktır.
- Pompa çarkı GG25 döküm malzemedan imal edilmiş olacaktır.
- Pompanın mili AISI 420 özellikte olacaktır.
- Pompa giriş flanşı DN 80 PN 16 (3") ölçüsünde olacaktır.
- Pompa çıkış flanşı DN 65 PN 16 (2^{1/2}") ölçüsünde olacaktır.
- Pompa debisi 70 m³/h olacaktır.
- Ölçüler yaklaşık olarak genişlik: 360 mm, uzunluk: 575 mm, yükseklik: 450 mm olacaktır.
- Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır.
- Pompa TSE belgeli olacaktır.

MOTOR TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Motorun gücü 5.5 kW olacaktır.
- Motor devri 1450 d/d olacaktır.
- Frekansı 50 Hz olacaktır.
- Gerilimi 380 V olacaktır.
- Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır.

MANUEL KİMYASAL SIVI TRANSFER POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Etilen Triklorür ya da Triklor Ethene kimyasal sıvısının transferinde kullanılacağı için uygun malzemedan üretilmiş olacaktır.
- Çalışma şekli Emme-Basma özellikte olacaktır.
- Conta ve keçeler PTFE özellikte olacaktır.
- Emiş çapı 1" olacaktır.
- Pompa gövdesi ve Emme borusu paslanmaz çelik özellikte olacaktır.
- Emiş boru boyu minimum 88 cm ve ayarlanabilir olacaktır.
- Sıvı Transfer Pompası ölçüleri, dış çapı 585 mm'lik ve dış yüksekliği 880 mm'lik 216.5 litrelik varil tipine uygun ebatta olacaktır.
- Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır.



Manuel Kimyasal Sıvı Transfer Pompası

NOT: Alımı yapılacak bahse konu ürünler İdarece uygunlukları onaylandıktan sonra teslim alınacaktır.

HAZIRLAYAN
Cihan ÇADIROĞLU
Makine Mühendisi