

DARBESİZ MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

Özellikler

Güç: 450 W
Yüksüz Hız: 0-3000
Akım: 2.0 Ah
Ağırlık: 1.2 Kg
Kapasite ahşap: 25mm,çelik 10mm mm
Uzunluk: 4234 mm mm
Kablo Uzunluğu: 2 m
Mandren: 3/8"-24Diş

Güç (W)	450 W
Mandren Ölçüsü (mm)	10 mm
Mandren Tipi	Anahtarlı
Türü	Darbesiz


Alpaslan Alper AYDIN
Makina Müh.
Yol Bakım, Onarım
ve Asfalt Şube Müdür V.

İMEB-KOSE

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA (SİPRAL) MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER

Nominal giriş gücü	1.400 W
Rölanti devir sayısı	11.000 dev/dak
Disk çapı	125 mm
Çıkış gücü	820 W
Taşlama mili dişi	M14
Lastik zımpara tabanı çapı	125 mm
Çanak fırça çapı	70 mm
Takım ölçüleri (genişlik)	0 mm
Takım ölçüleri (uzunluk)	0 mm
Takım ölçüleri (yükseklik)	0 mm
Ağırlık	2,2 kg

Toplam titreşim değeri (Üst yüzey zımparalama (kazıma))

Titreşim emisyon değeri ah	8,5 m/s ²
Belirsizlik K	1,5 m/s ²

Toplam titreşim değeri (Zımpara kağıdı ile zımparalama)

Titreşim emisyon değeri ah	3 m/s ²
Belirsizlik K	1,5 m/s ²

Alpaslan Alper AYDIN
Makine Müh.
M. Zor Başıllı Çarım
ve Asfalt Şube Müdür V.